致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何透過電腦的印表機監控程式更改印表機內定值設定
適用機型	LQ-635C, LQ-690C, LQ-690CII, LQ-690CIIN, LQ-2190C, LQ-2090CII, LQ-2090CIIN, DLQ-3500CII, DLQ-3500CIIN

**內文說明**:如何透過電腦的印表機監控程式更改點陣印表機的內定值設定

### 範例機型&作業系統:LQ-690CII,WINDOWS11-64Bit

#### 步驟1: 請至 http://epson.sn/ 官方導航式安裝網頁。

步驟2: 在搜尋欄輸入您的產品型號。



步驟3:出現 LQ-690CIIN 歡迎使用頁面,點選 [軟體]。



# 步驟 4: 勾選 [同意]·然後下載 EPSON Status Monitor 3 / EPSON Printer Setting Disk for LQ-690CII/LQ-690CIIN。

>LQ-690CII>Software	
Q-690CII	
x體列表	
—————————————————————————————————————	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
至您也於黃國。此仍女存著19個王第23個別優丽。第22個包負長的單力的件看規定。結構制您向法官或陪審團法院帶求 仲裁常業體業單之外者。可採用素22.7倍「還徑還出」。	救调的能力,並放棄您就特定爭選參 <b>與集體訴訟或集體仲裁的權利,對</b> 做詐除在
著您在意渊赐贾氏產品。則適用此份文件第24-36级,第25及第28线中將敘述此些修款所適用的時職,第24-36候中的资 36倍。	\$利法令保護將無法被評除於法律之外,期示於此協議中的其他條款潰遷守第24。
此為您(保人紅雲鐵,以下稱「您」)與得工業管生公司(包括其论署公司,以下稱「美醫士」)之間為所附的軟種經巧 (「本協議」)。此軟種由委管主及其供應商提供,僅供與刻厚的委管生品填電與透過意品(「委管主硬種」)共同使用	1、包括任何相關文件、範疇或更新(以下端「軟體」)所發訂的法律協議 B,但安頓、福製或以其他方式使用軟體前,您需營購及同意本協議的條款和條
同意軟體許可	
]]] 意教義許可 Q-699CII/LQ-699CIIN Printer Driver(+ Cat File)	馬送 🙆 下載 🛓

**步驟 5:**將下載完成的壓縮檔(LQ-690CII\_LQ-690CIIN\_1000\_21\_STM.zip)解壓縮至桌面, 可以得到 LQ-690CII\_LQ-690CIIN\_1000\_21\_STM 的資料夾。



步驟 6:開啟 LQ-690CII\_LQ-690CIIN\_1000\_21\_STM 的資料夾,再開啟 Data 資料夾,

接著依照您的電腦作業系統選擇 STM3 的資料夾。

附註:32 位元作業系統,請開啟 STM3 資料夾;64 位元作業系統,請開啟 STM3x64 資料夾。

#### 步驟7: 雙擊 STMSETUP.EXE 檔案。

步驟8:點選您要安裝的機型,按下「確定」。

N EPSON印表機監控程式3安裝程式		×			
EPSON印表機監控程式3		1			
EPSON LQ-690CII ESC/P2	EPSON LQ-690CIIN ESC,	/P2			
, EPSON印表機監控程式可用來檢查印表機狀態及顯示列印進度。					
版本7.9.6TC					
	確定	取満			

步驟 9:安裝完成後,將滑鼠移到左下角開始 鍵按右鍵,選擇 [設定],點選 [藍芽與裝置],點選 [印表機與掃描器],點選您的 [型號],開啟 [印表機內容]。

## 步驟 10:在印表機內容視窗中點選 [工具] 頁籤,再點選 [印表機設定(S)]。

EPS	ON LQ-69	OCII ESC/I	2 内容					×
一般	共用	連接埠	進階	色彩管理	I.	安全性	裝置設定	
	🔽 蓋控印	中表機狀態	₩( <u>M</u> )					
	1	EPSONE	「「表機監	座程式3(E)				
	篇一一 顯示錯誤訊息等							
		<b>5</b>	控設定 <mark>P</mark>	)				
	<b>#</b>	雙向調整	廑(B)					
	m' III	使用此:	C 具調整列	利印結果的	直線性校正	•		
	13	印表機論	货定 <mark>(S)</mark>			_		
- 1	5	使用此	C具更改B	印表機設定	•			
						_		
L								
L								
L								
L				確定	] []	取满		1(A)

步驟 11: 開啟後,優先點選 [取得設定],已獲取印表機目前內定值,接著依照您想更改的選項進行調

		f	×
檔案(F) 印表機(P) 設定(S) 説明(H)			
項目	設定值		
斜線響	開閉		_
自動定頁撕紙	關閉		
自動定頁撕紙的等待時間	3秒		
《面板鎖定》			
面板鎖定模式	<b>陽嗣時</b>		
進紙功能	開設		
退紙功能	開設		
换行功能	關啟		
换頁功能	開啟		
定頁撕紙功能	開設		
微調功能	關啟		
暂停功能	開設		
重置功能	開啟		
選單功能	開設		
字型功能	關設		
高速列印功能	開設		
Bro (El Marter A)	手業と山市変化オカン		
和(FitX/E(U) 更新設定(U)	里直為山廠預設1里(K)		
印表機設定: EPSON LQ-690CII ESC/P2		?	×
檔案(F) 印表櫟(P) 設定(S) 設田(H)			

設定値

關啟 關閉

> 關閉 關啟

關啟

開設

開散

開散 開散

開啟

開設 開設

開散

開設

重置為出廠預設值(R)

更新設定(U)

項目

斜線零 自動定頁撕紙

> 進紙功能 退紙功能

换行功能

换頁功能

微調功能 暫停功能

重置功能

選單功能 字型功能

高速列印功能

取得設定(G)

定頁撕紙功能

自動定頁撕紙的等待時間 <面板鎖定> 面板鎖定棋式

# 整·調整完畢後點選 [更新設定] 即可。

步驟 12:完成設定後,重新開啟 [印表機設定(S)],再點選一次 [取得設定] 確認設定值已更改。