TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:MX300DNF 如何將目前掃描設定設為掃描預設値

Contraction of

掃描設定更改後休眠重啓或關機重開,不會跳回原本設定

步驟1、按面板,『設定』鍵	₩。液晶螢幕會出現『	設定』選單。
---------------	------------	--------

工作 記憶體 別 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記	
	<b>マ</b> 状態 了
設定 滅星直板的顯示語言:繁健中文 系統資訊 一般設定 印表機設定	
F1 F2 F3 F4 5	

步驟 2、按『向下』鍵,選擇『掃描設定』選項,按『OK』鍵確認。液晶螢幕會出現 『掃描設定』選項。

記定 「 切売機能				
福田設計		2		
傳真設知	Ē		<b>₩</b>	<b>1</b> 狀態
F1	) F2	F3 F4	7 3	

步驟3、按『向下』鍵,選擇『標準掃描設定』選項,按『OK』鍵確認。液晶螢幕會



步驟4、按『F3』鍵,選擇確認『是』。

●標準掃描設定 將目前的設定值儲存為標準值。	
香一是	U Hrát
F1 F2 F3 F4	3

步驟 5、畫面跳回『掃描設定』,即完成將目前設定設為傳真預設值。

掃描設定 網路掃描:允許 電子郵件設定 列印經衛區大小:10MB	
F1 F2 F3 F4	▼ 米態 こ