

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 Epson L455 如何從面板設定無線網路

方法一：

步驟 1、開啟印表機電源，按「▶」鍵，選擇「設定」，按「OK」鍵。

※開啟印表機電源，按「▶」鍵，選擇「無線網路設定」，按「OK」鍵，直接跳到步驟 4。



步驟 2、透過「◀」或「▶」鍵，選擇「網路設定」，按「OK」鍵。



步驟 3、透過「◀」或「▶」，選擇「無線網路設定」，按「OK」鍵。



步驟 4、透過「◀」或「▶」鍵，選擇「無線網路設定精靈」，按「OK」鍵。



步驟 5、印表機會開始進行搜尋 SSID，搜尋完成後，透過「▲」或「▼」鍵，選擇要連結的 SSID，按「OK」鍵。

※SSID 為您的無線分享器名稱。

例如：連結的 SSID 為「EPSCallcenter」，按「OK」鍵。



步驟 6、透過「◀、▲、▶、▼」鍵切換字元與輸入您的 SSID 密碼（密語或 WEP 金鑰），完成設定後按「OK」鍵。



步驟 7、當設定完成後出現以下面板的訊息，按「列印」鍵，即可直接列印網路狀態頁，確認印表機 IP 位址。

