TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:原廠連續供墨系統的印表機如何關閉(開啓)雙面列印功能

(以下範例為 L120 / WIN7 32 位元系統)

注意:市售噴墨/連供/相片/商用傳真等印表機系列,只要沒有支援自動雙面功能,關閉監控程式就一定無法使用雙面列印功能!

步驟1、進入控制台→硬體和音效→檢視裝置和印表機,滑鼠游標對著印表機型號「EPSON L120」按右鍵,選擇「列印喜好設定」進入。

| ◎ ● ▼ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ▶ 裝置和印表機 ▶ | ✓ 49 授尋 装置和印表機 | م |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 新增裝置 新增印表機 查看列印 | 工作 管理預設印表機 引 | 列印伺服器內容 移除裝置 | :: - 🔞 |
| 印表機和傳真 (22) | | 装置 (3) | |
| 🚔 AL-C500-FEE059 📥 L | .455 Series(網路) | A-DATA C801 | |
| 👿 EPSON AL-M300 Advanced 🛛 🖶 N | Aicrosoft XPS Document Write | r USB Optical Mouse | |
| 🖶 EPSON B-518DN 🛛 🖶 S | end To OneNote 2013 | R USER-THINK | |
| EPSON L120 Series | MP-4531 Series(網路) | | |
| ◎ EPSON L350 查看列印工作(E) | | | |
| 🔞 EPSON L355 設定成預設的印表 | 機(A) | | |
| ➡ EPSON L555 列印喜好設定(G) | | | |
| ■ EPSON SC-T: 印表機內容(P) | | | |
| ■ EPSON SC-T 建立提徑(S) | | | |
| 11 Epson Stylus ■ 新華排排解(T) | | | |
| ■ EPSON Stylus 移動でする 移動でする 移動でする を見ている を見て | | | |
| EPSON Stylus | | | |
| ■ Epson Stylus 内容(R) | | | |
| EPSON Stylus Pro 9900 | | | |
| EPSON Stylus FIO 11880 | | | |
| | | | |
| → L355 Series(網路) | | | |
| | | | |
| EPSON L120 Series 型號 | EPSON L120 Series | | |
| 類別 | 」: 印表機 ● 0 份文件在住列由 | | |
| 77,35 | 5. UNXITED 2017 | | |

步驟2、進入「列印喜好設定」功能後,可看到「雙面列印」功能是開啓的(直接打勾即可)。

| 🖶 EPSON L120 Series 列印喜好設定 | | × |
|---|---------------------|--|
| 主選單 更多選項 維護 | | |
| 列印預設值 | | |
| 新增/移除預設值 | 文件大小 | A4 210 x 297 mm 	▼ |
| 1 文件-標準品質 1 文件-高品質 1 2 文件-二合一 1 文件-仄階 | 列印方向 紙張種類 | ● 直印 ◎ 横印 plain papers |
| | 品質選項 | 標準 ▼ |
| | 色彩 | ◎ 彩色 ◎ 灰階 |
| | 🔲 雙面列印 | 說定 |
| | 版面配置 | 關閉 		 排列方式 |
| | 份數 1 | 逐份列印 反序列印 |
| | 靜音模式 □ 제印預測 | [嗣閉 ▼ |
| Title | III Julig祝 | e |
| | 確定 | 取消 套用(A) 說明 |

步驟 3、後續進入「維護」選單,可看到「監控程式」及「監控設定」是開啓的,接著再按下「進階設定」。

| 📑 EPSON L120 Series 列印喜好設定 | |
|--|-----------------------------|
| 主選單 更多選項 維護 | |
| 噴嘴檢查 | EPSON印表機監控程式3 |
| 印字頭清潔 | 監控設定 |
| A·A 印字頭直線性校正 | |
| 後一 | 進階設定 |
| 清潔紙張導引器 | 利印 行列 |
| 工作配置Lite | 印表機和選購品資訊 |
| 語言/Language 中文(繁體) (Chinese (Tradition | nal)) 🔻 |
| 版本 2.10.00 | e-支援 |
| - Fi | 錠 取消 套用(A) 說明 |

步驟 4、進入「進階設定」後,看到「開啓 EPSON 印表機監控程式 3」項目,預設是打勾開啓 狀態,將此功能打勾取消,並按「確定」離開。

| 進階設定 | | | | |
|----------|-------|---|----------------|--|
| ~ 邊界設定 — | | | | 設定 |
| 正面上方 | - 300 | Ģ | 0 (0.12 300 | 公種) ▼開啟EPSON印表機監控程式3 |
| 正面左側 | - 300 | ç | 0 (0.13 300 | 公種) |
| 背面上方 | -300 | Ģ | 0 (0.12 300 | 公釐) |
| 背面左側 | -300 | Ģ | 300 | 公種) 整頁解譯模式 當作點陣圖列印 不列印空白頁 |
| | | | | □ 更改標準解析度 □ 改善網紋圖案 □ 允許應用程式執行ICM色彩吻合方式 |
| | | | | □ 永遠使用驅動程式的紙張來源設定 預設值 確定 取消 説明 |
| | _ | | | |

| 進階設定 | - | | - | - | |
|------|-------|---|-----|---------|---|
| 邊界設定 | | | | | 設定 |
| 正面上方 | - 300 | Ģ | 300 | (0.1公釐) | □ 開散EPSON印表機監控程式3 |
| 正面左側 | - 300 | Ç | 300 | (0.1公釐) | □ 分隔頁 |
| 背面上方 | - 300 | Ģ | 300 | (0.1公釐) | |
| 背面左側 | -300 | Ģ | 300 | (0.1公釐) | 整頁解譯模式 當作點陣圖列印 不列印空白頁 |
| | | | | | 更改標準解析度 改善網紋圖案 允許應用程式執行ICM色彩吻合方式 永遠使用驅動程式的紙張來源設定 |
| | | | | 預設值 | 確定 取消 說明 |

步驟 5、回到「維護」選單,就會發現原本的「監控程式」及「監控設定」已呈現灰階關閉狀態。

| ➡ EPSON L120 Series 列印喜好設定 | | |
|--|---------------|--|
| 主選單 更多選項 維護 | | |
| 噴嘴檢查 | EPSON印表機監控程式3 | |
| 印字頭清潔 | 監控設定 | |
| A·A 印字頭直線性校正 | | |
| 後一 強力清潔 | 進階設定 | |
| 清潔紙張導引器 | 列印佇列 | |
| 工作配置Lite | 印表機和選購品資訊 | |
| 語言/Language 中文(繁體) (Chinese (Tradition | al)) 🔻 | |
| 版本 2.10.00 | e-支援 | |
| 確定 取消 素用(A) 說明 | | |

步驟 6、然後點選「主選單」,就會發現原本的「雙面列印」也已呈現灰階關閉狀態。之後若 再要開啓此功能,只要再將先前的「開啓 EPSON 印表機監控程式 3」項目打勾,即可恢復該 功能。

| 🖶 EPSON L120 Series 列印喜好設定 | | X |
|---|-----------------------------------|---|
| 主選單 更多選項 維護 | | |
| 列印預設值 | | |
| 新增/移除預設值 | 文件大小 | A4 210 x 297 mm 👻 |
| 文件-標準品質 · (二合二 · (二合一 · (二合 · (二合 · (二合 · (二合 · · (二合 | 列印方向 紙張種類 品質選項 色彩 | ● 直印 ● 横印 plain papers 標準 ▼ ● 彩色 ● 灰階 |
| | 🗌 雙面列印 | 設定 |
| | 版面配置 | 開 ▼ 排列方式 |
| | 份數 1 | 逐份列印 反序列印 |
| 11 11 11 11 顯示設定 預設值 墨水存量 | 靜音模式 ■ 列印預視 ■ 工作配置Lita | 關閉 |
| | 確定 | 取消 |