TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611 從面板手動設定 IP 位址

步驟1、機器主畫面「 <u>」</u>,選擇面板上「設定」選單並直接按下。(此機器面 板爲觸控面板)。



步驟2、按螢幕中的「▼」,點選「系統管理」。

| 就設定 | ₩ 設定 |
|-------|-------|
| 墨水存量 | 管理員設定 |
| 維護 | 系統管理 |
| 紙張設定 | |
| 列印狀態表 | |
| 網路狀態 | V |

步驟3、進入系統管理選單後,按螢幕中的「Wi-Fi/網路設定」。

| 🚰 系統管理 | ž |
|-----------------|----|
| 印表機設定 | |
| 通用設定 | |
| Wi-Fi/網路設定 | |
| Epson Connect 服 | 務 |
| Google雲端列印用 | 〕務 |

步驟 4、在 Wi-Fi/網路設定畫面中,按螢幕中的「▼」,點選「進階設定」。

| 🌍 Wi-Fi/網路設定 | 🛛 🌍 Wi-Fi/網路設定 🛛 🗾 | | | |
|--------------|--------------------|--|--|--|
| Wi-Fi/網路狀態 | 進階設定 | | | |
| Wi-Fi 設定 | | | | |
| 連線檢查 | V | | | |

步驟 5、在進階設定中,按螢幕中的「TCP/IP 位址」後點選更改為「手動」。

| 🌍 進階設定 | See TCP/IP 設定 |
|----------------|---------------|
| 印表機名稱 | 自動 |
| PM-T990-D30000 | ✔ 手動 |
| TCP/IP 位址 | |
| | |
| DNS 伺服器 | |
| | 于期期人论证。 |

步驟 6、之後按螢幕中的「IP 位址」,畫面即會顯示輸入的欄位,請直接輸入所需 IP。(此圖以 192.168.192.168 爲例)

| 🍥 TCP/IP 設定 | 8 | 1 92.168.192.168 | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| IP 位址 192.168.192.168 | | 1 | 2 | 3 | |
| 子網路遮罩 | | 4 | 5 | 6 | |
| 255.255.255.000 | | 7 | 8 | 9 | |
| 確定 | | | 0 | | ← |

步驟7、之後再按螢幕中的「子網路遮罩」,輸入子網路遮罩位址。(此圖以 255.255.255.0 爲例)

| See TCP/IP 設定 | 8 | 255.255.255.000 | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|---|--------|
| IP 位址 192.168.192.168 | | 1 | 2 | 3 | |
| 子網路遮罩 | | 4 | 5 | 6 | |
| 255.255.255.000 | | 7 | 8 | 9 | |
| 確定 | | | 0 | | L L |

步驟8、之後再按螢幕中的「▼」繼續設定其他選項。

| 🎯 тс | :P/IP 設定 | i |
|------|-----------------|---|
| | IP位址 | |
| | 192.168.192.168 | |
| | 子網路遮罩 | |
| | 255.255.255.000 |] |
| | | |
| | ~ 確定 | |

步驟9、按螢幕中的「預設閘道」,輸入預設閘道位址。(此圖以 192.168.192.254 爲例)

| 🌍 TCP/IP 設定 🛛 🚺 | ◀ 192.168.192.254 | | | | |
|-----------------|-------------------|---|---|---|----------|
| 預設閘道 | | 1 | 2 | 3 | |
| | | 4 | 5 | 6 | |
| | | 7 | 8 | 9 | |
| 確定 | | | 0 | | ↓ |

步驟10、完成所有設定後按下確定,等待印表機更新設定資訊後按完成即可。

