

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：彩色雷射複合機 Epson AcuLaser CX37DNF 如何由面板手動設定 IP 位址

步驟 1、印表機開機於待機畫面，按「▼」鍵，選擇「UTILITY」，按「」鍵。



步驟 2、按「▼」鍵，選擇「ADMIN MANAGEMENT」，按「」鍵。



步驟 3、使用操作面板右方數字鍵，輸入密碼（預設值為 000000），按「」鍵。



步驟 4、按「▼」鍵，選擇「NETWORK SETTING」，按「Select」鍵。



步驟 5、按「▼」鍵，選擇「IP ADDR. SETTING」，按「Select」鍵。




步驟 6、按「▼」鍵，選擇「IP ADDRESS」，使用面板右方數字鍵，輸入欲設定的 IP 位址後再按「Select」鍵。



步驟 7、按「▼」鍵，選擇「SUBNET MASK」，使用面板右方數字鍵，輸入完成後，按「Select」鍵。



步驟 8、按「▼」鍵，選擇「GATEWAY」，使用面板右方數字鍵輸入 GATEWAY IP，輸入完成，按「」鍵。

※完成後，請重新啟動印表機電源，設定值才會生效。

