TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:AL-CX29NF加裝雙面列印單元後,如何設定雙面列印。(PCL6驅動程式中 只有手動雙面,沒有自動雙面選項。)

🖶 EPSON /	AL-CX29 PCL 6 列印喜好設定		the second second	×
紙張輸出	影像選項 排版 浮水印/套表 進	階設定		
	工作類型(J): - 一般列印	•	份數(Q): 1	
			紙張摘要: A4,自動	*
	▲ <變更>標準 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	紙張尺寸(2):	Ŧ
	雙面列印(E): 單面列印		A4(210x297mm)	•
	 単面列印 ・短邊裝訂(手動) ・長邊裝訂(手動) 		紙盤(I): 自動 紙張種類(I):	•
			印表機預設種類 手送紙盤送紙方向(M): 直式	•
			信封紙張設定精靈(₩) □印表機狀態(₽) □ 預設值(D	>
		確定	取消 套用(A) 說	明

步驟1、先在 EPSON CX29NF 按滑鼠右鍵,點選「印表機內容」右邊的「EPSON AL-CX29 PCL6」選項。



步驟2、點選「選項」標籤。

-	EPSON AL-C	CX29 PCL 6 内	9 蓉	3
	一般 共用	連接埠	進階 色彩管理 安全性 配置 選項	
		EPSON AL	L-CX29 PCL 6	
	位置(L):			
	註解(C):			
	型號(O): ~功能	EPSON AL-	-CX29 PCL 6	
	色彩: 是		可使用紙張:	
	雙面: 否 裝訂: 否 速度: 23 p 最大解析應	pm इ: 600 dpi	A1(594x841mm) A2(420x594mm) A3(297x420mm) B4(257x364mm) A4(210x297mm)	
			喜好設定(E) 列印測試頁(T)	
			確定 取消	

步驟3、按「雙面組件」鍵,選擇「可使用」選項,按「確認」鍵確認。

epso	N AL-CX	(29 PCL 6	內容							×
一般	共用	連接埠	進階	色彩管理	安全性	配置	選項			
	ſ			項目() [記位/	[): 第二日		0561	D		
				雙面的	组件 報告		<u>不可</u> 平可 單紙	更用 更加 發		
		5								
	4		0			##	无组件 不认			
				52.AE:		SE A	画組14(2): 「可使用			
紙盤層	黏性(T):					0	1使用 111東州			
紙盤	1		未指定	未指定	Ē					
<u>در موسر</u>	由印表	機取得資言	₹l(G)							
216915 15	7-4E:									
									預設	直(D)
					確定		取消	套用	(A)	說明

步驟4、PCL6列印喜好設定的「雙面列印」選項,已出現自動雙面列印選單。

EPSON	AL-CX29 PCL 6 列印喜好設定	A CONTRACTOR	x
紙張/輸出	影像選項 排版 浮水印/套表 進階語	設定	
	工作類型(): - 般列印 ▼	份數(Q): 1	
Ø		紙張摘要: A4, 自動	*
	(諸存(V)) 編輯(I) 雙面列印(E):	紙張尺寸(Z): A4(210x297mm)	•
	単山卯印 単面列印 壁面列印 雙面列印, 紀燈装訂 雙面列印, 長邊装訂	紙盤(Y): 自動 紙確麵麵(T):	•
	 (1) 雙面列印, 短遼铁訂(手動) (2) 雙面列印, 長遼裝訂(手動) 	印表機預設種類 手送紙盤送紙方向(M):	-
		道式	•
		信封紙張設定精靈(W) 印表機狀態(P) 預設值(I	>>>
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	定 取消 套用(A) ぎ	明

*PS 驅動設定方式,與 PCL6 驅動相同。